表格 1

MODEL	STAN- DARD Code	HIGH- TEMP Code	Conne ction	Max OD MM	Min. Height MM	Max. Height MM	Total Travel MM	Thread Air tion Hole	Connecting bolts or holes N.	Connect ing bolts or holes Ø
16	93029	93086	P1	153	46	91	45	1/4” NPT	2	3/8” - 16 UNC
131	94047	No	P1	165	50	110	60	1/4” NPT	2	3/8” - 16 UNC
110	93113	93114	P1	210	51	151	100	1/4” NPT	2	3/8” - 16 UNC
110	88540	93079	F1	210	45	145		No	6	M 8 x 1.25
110	88820	89023	F1	210	45	145		No	6	M 8 x 1.25
116	93027	No	P1	231	46	152	106	1/4” NPT	2	3/8” - 16 UNC
19	94016	95015	P2	325	51	151	100	1/4” NPT	2	3/8” - 16 UNC
19	94014	No	F2	325	43	143		No	12	M8x1
23B	202665	No	F1	1 65	65	205	140	No	6	M 8 x 1.25
26	84181	89422	F2	220	85	245	160	No	6	M8x1
20	86600	88538	F2	255	80	265	185	No	8	M8x1
245	93740	90587	F1	270	85	310	225	1/4” NPT	8	M 8 x 1.25
22	94091	No	P2	325	88	288	200	No	2	3/8” - 16 UNC
22	88544	89425	F2	325	80	280		No	12	M8x1
21BR	89457	No	F2	380	80	290	210	No	12	M8x1
21A BR	97300	No	F2	435	85	315	230	No	12	M8x1
21B BR .	92154	No	F2	440	85	385	300	No	12	M8x1
28 BR	92527	No	F2	445	80	310	230	No	18	M8x1
28B	90559	No	F2	485	85	375	290	No	18	M8x1
29	93056	No	P3	570	90	330	240	1” NPT F	1	Ø 25
29	93166	No	F2	570	80	320		No	24	3/8” - 16 UNF
31	95210	No	F2	700	85	700	620	No	18	M8x1
325	203332	No	F2	400	80	500	420	No	18	M8x1
322	92615	No	P4	310	133	408	275	M14x1.5 *	3	M 12 x 1.5
322	87987	No	F2	310	125	400		No	12	M8x1
321	88110	No	F2	380	125	400	275	No	12	M8x1